

WALL-GUNS

PROTECT 3M

Dewatering—protettivo antiossidante semi-secco per metalli

MODALITA' D'USO

PROTECT 3M è da utilizzarsi tal quale in doppia vasca, immergendo i pezzi nella prima per togliere l'umidità (azione dewatering) e nella seconda per proteggere dall'ossidazione (azione protettiva).

Qualora effettivamente il prodotto sia utilizzato in doppia vasca, quotidianamente prima di avviare il ciclo produttivo è necessario effettuare la rimozione dell'acqua che si è separata sul fondo dalla prima vasca. In seguito rabboccare la prima vasca con il prodotto contenuto nella seconda e aggiungere a quest'ultima prodotto fresco.



NOCIVO

UN 1993

- | | |
|-----|---|
| R10 | INFIAMMABILE. |
| R65 | NOCIVO: PUÒ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE. |
| S23 | NON RESPIRARE I FUMI/VAPORI/AEROSOLI. |
| S24 | EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. |
| S43 | IN CASO DI INCENDIO USARE CO2, SCHIUMA, POLVERE CHIMICA PER LIQUIDO INFIAMMABILE. |
| S62 | IN CASO DI INGESTIONE NON PROVOCARE IL VOMITO: CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA. |

Contiene:

NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING

NOWAL CHIMICA s.r.l. - Via Enrico Fermi, 11
20012 CUGGIONO (MI)
tel. 02/97240527 - fax 02/97240629

LOTTO

PESO
KG